

Inhalt des Umweltschadenkastens DIN 14800-USK

Lfd. Nr	Benennung	Stückzahl
1	Paket mit Tüchern oder Rolle (nach Vereinbarung) eines zugelassenen Ölbindevlieses ^a , schwimmfähig; Maße und Menge abhängig von der Unterbringungsmöglichkeit im Kasten, da dies herstellerabhängig und nicht exakt angebbbar ist	1
2	Schachtabdeckung, Bodenfläche: etwa 750 mm × 750 mm, Ausführung nach Vereinbarung	1
3	Plane aus Polyethylen (PE), mineralölbeständig, mit Gittergewebe und Ösen an den Rändern und Befestigungsseil; Ausführung: — rechteckig 4 m × 6 m oder — rund, Durchmesser 4 m	1 (1)
4	Rolle mit min. 20 Müllbeutel aus Polyethylen (PE), Volumen: etwa 120 l	1
5	Leichter Chemikalienschutzanzug PSA-Kategorie III – Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die chemische Beständigkeit von PVC verfügt. Das Anzugmaterial und die Nähte müssen flüssigkeitsdicht sein. Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt	2