

## Inhalt des Werkzeugkastens Metall 1 DIN 14800-WKM 1

| Lfd. Nr | Benennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stückzahl |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | Satz Doppelmaulschlüssel nach DIN 3110 mit den Schlüsselweiten:<br>6 mm × 7 mm, 8 mm × 9 mm, 10 mm × 11 mm, 12 mm × 13 mm, 14 mm × 15 mm,<br>16 mm × 17 mm, 18 mm × 19 mm, 20 mm × 22 mm, 21 mm × 23 mm,<br>24 mm × 27 mm, 25 mm × 28 mm, 30 mm × 32 mm                                                                                                                                        | 1         |
| 2       | Satz Ring-Maulschlüssel nach DIN 3113, Form A (abgewinkelte Ringseite) mit den Schlüsselweiten: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm                                                                                                                      | 1         |
| 3       | Hammer DIN 1041 – 500 S – B (Schlosserhammer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         |
| 4       | Satz Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz nach DIN ISO 2380-2, Reihe B und Reihe D, mit Schneiden nach DIN 5264, Schneidenbreite: 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm                                                                                                                                                                                                              | 1         |
| 5       | Satz Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz nach DIN ISO 2380-2, Reihe B und Reihe C, mit Schneiden nach DIN 5264, Schneidenbreite: 5,5 mm, 7 mm, 9 mm, 14 mm                                                                                                                                                                                                                               | 1         |
| 6       | Satz Schraubendreher ISO 2380-2 – C – 0,4 × 2,5 und Schraubendreher ISO 2380-2 – C – 0,8 × 4 (Schlitzschraubendreher)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |
| 7       | Schraubendreher ISO 2380-2 – A – 1,2 × 6,5 (Schlitzschraubendreher, kurz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |
| 8       | Schraubendreher DIN 5200 – A 1 × 5,5 (Winkelschraubendreher für Schlitzschrauben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         |
| 9       | Satz Schraubendreher DIN 5208 – PH – 1 × 2 und Schraubendreher DIN 5208 – PH – 3 × 4 (Winkelschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben)                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         |
| 10      | Satz Schraubendreher DIN ISO 8764-2 – B – PH 1, Schraubendreher DIN ISO 8764-2 – B – PH 2 und Schraubendreher DIN ISO 8764-2 – B – PH 3 (Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben)                                                                                                                                                                                                            | 1         |
| 11      | Schraubendreher DIN ISO 8764-2 – A – PH 1 (Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, kurz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         |
| 12      | Satz Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant nach DIN ISO 2936 mit den Schlüsselweiten: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm                                                                                                                                                                                                                         | 1         |
| 13      | Kasten mit handelsüblichem Steckschlüsselsatz der Nenngröße 12,5 nach DIN 3120 (½ Zoll) mit Steckschlüsseinsätzen mit Innenvierkant für Sechskantschrauben in den Schlüsselweiten 10 mm bis 32 mm nach DIN 3124, eine Umschaltknarre nach DIN 3122, eine kurze Verlängerung nach DIN 3123, eine lange Verlängerung nach DIN 3123, ein Kardangelenk nach DIN 3123, ein Gleitgriff nach DIN 3122 | 1         |
| 14      | Satz Schraubendrehereinsätze mit Innenvierkant der Nenngröße 12,5 nach DIN 3120 (½ Zoll) für Schrauben mit Innensechsrund Nr 10 bis Nr 60 nach DIN EN ISO 10664                                                                                                                                                                                                                                | 1         |
| 15      | Satz verstellbarer Einmaulschlüssel:<br>— ein Stück Verstellbereich 0 bis min. 18 mm, Länge etwa 150 mm<br>— ein Stück Verstellbereich 0 bis min. 34 mm, Länge etwa 300 mm                                                                                                                                                                                                                     | 1         |