

## Inhalt des Werkzeugkastens Türöffnung DIN 14800-WKT

Lfd. Nr.	Benennung	Stückzahl
1	Halter mit Griff für Wechselklingeneinsätze	1
2	Wechselklinge, Länge mindestens 60 mm, für Schrauben mit Kreuzschlitz PH 1 und PH 2 sowie mit Schlitz 5 mm und 6 mm	1
3	kleine Flasche Multifunktions-Öl	1
4	Bautenschlüssel (Bauschlüssel) kurz (Metall)	1
5	Freilauf-Schließzylindersatz nach DIN 18252, bestehend aus je 1 Stück 30/35, 40/45 und 50/55	1
6	Türfallenspachtel/-gleiter	1
7	Satz Fallendrähte, aus Federstahl, Drahtstärke 1,4 mm bis 1,7 mm, 8-teilig, vorgebogen, für Türen mit Doppel- und Einfachfalz sowie ein Draht gerade, Länge mindestens 160 mm	1
8	Türfallen-Spiralöffner, rechts- oder linksdrehend, aus Federstahl, inklusive Griff, Drahtstärke 1,7 mm, Mindestlänge der Wendel 70 mm, Durchmesser 14 mm $\pm$ 1 mm, Steigung 30 mm $\pm$ 1 mm	1
9	Kipp-Fensteröffner inklusive Ersatzschnur und Bedienwerkzeug; dieses Werkzeug darf außerhalb der Kästen gelagert werden	1 <sup>a</sup>
10	Satz Öffnungskarten inklusive einer Griffhilfe, bestehend aus 2 Stück Karten, Mindestgröße der Karten 160 mm $\times$ 100 mm, Stärken der Karten 0,35 mm und 0,5 mm, die Griffhilfe ist auf der kurzen Seite der Karte vorzusehen	1
11	Bundbartset bestehend aus jeweils 1 Stück Dietrich, Bartdreher links und rechts, Schlüsselhalmdreher	1
12	Werkzeug zum Abspreizen von Türblättern, z. B. Hebelwerkzeug	1
13	Akku-Werkzeug zum Fräsen von Profilzylindern einschließlich einem Vollhartmetallfräser, Durchmesser mindestens 3 mm, mindestens 2 Stück Ersatzfräser sowie mit einem passenden Ersatz-Akku. Dieses Werkzeug darf außerhalb der Kästen gelagert werden; die Ausführung ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen	1
14	Werkzeug zum Drehen von Schließzylinderkernen mit Sechskantansatz einschließlich passendem Ringschlüssel sowie Draht aus Federstahl, Stärke 1 mm, Arbeitslänge 100 mm mit Grifföse; dieses Werkzeug darf außerhalb der Kästen gelagert werden	1
15	10 Paar Einmal-Gehörschutzstopfen (Paarweise eingeschweißt)	1
16	Schutzbrille nach DIN EN 166, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrlhelm, auch für Brillenträger geeignet, für Arbeiten z. B. mit dem Fräswerkzeug	1 <sup>b</sup>
17	Gerät zum Ziehen des Zylinders (auf Wunsch des Bestellers) oder lfd. Nr. 18	(1)
18	Knackrohr zum Brechen von Schließzylindern (auf Wunsch des Bestellers)	(1)

## Inhalt des Werkzeugkastens Türöffnung DIN 14800-WKT

Lfd. Nr.	Benennung	Stückzahl
19	Flachrundzange, gerade oder auf Wunsch gekröpft, nach DIN ISO 5745 (auf Wunsch des Bestellers)	(1)
20	Teleskopmagnetheber, Durchmesser maximal 10 mm (auf Wunsch des Bestellers)	(1)
<sup>a</sup>	Darf entfallen, wenn der Werkzeugkasten Fensteröffnung nach DIN 14800-20 auf dem Fahrzeug vorhanden ist.	
<sup>b</sup>	Darf entfallen, wenn eine Schutzbrille bereits auf dem Fahrzeug vorhanden ist.	